FISCHER
ELECTRONICSYSTEME

Datenblatt NTR2-Outdoor

Produktart: Hardware
Produkt: Terminal

Rücknahmeterminal für Datenkarten

Beschreibung:

Der NTR2-Outdoor ist ein Rücknahmeterminal für RFID-Plastikkarten oder Barcode-Papiertickets, welches zur Auslasskontrolle in Bädern und Freizeitanlagen eingesetzt wird.

Die Bedieneroberfläche des NTR-Outdoor ist 30° zum Benutzer hin geneigt, was eine ergonomische Bedienung und eine gute Lesbarkeit des grafischen 5,7“-TFT-Farbdisplays ermöglicht.

Über eine motorische Leseinheit, die wahlweise mit einem RFID-Lesesystem oder einem Barcode-Scanner ausgestattet werden kann, werden eingeführte Medien gelesen und bei Gültigkeit abgeschluckt und der Durchgang freigegeben. Nicht gültige Medien werden dem Kunden direkt wieder zurückgegeben. Die direkt hinter der Einführungsöffnung integrierten RFID-Antennen oder Barcode-Scanner, werden bereits bei der Erkennung des Mediums im Mundstück aktiviert wird. Dies sorgt dafür, dass die Prüfung der Medien unmittelbar nach dem Einstecken dynamisch erfolgt. Dies gewährleistet eine schnelle Verarbeitung und eine hohe Durchsatzrate.

Befreite Medien werden während des Durchgangsvorgangs des Kunden aus der Leseposition in einen Auffangbehälter abgeschluckt. Zusätzlich verfügt der NTR-Outdoor unter dem farbigen TFT-Display über ein beleuchtetes RFID-Auflegefeld für RFID-Dauerkarten oder RFID-Karten des Servicepersonals.

Die Bedieneroberfläche des NTR-Outdoor ist 30° zum Benutzer hin geneigt, was eine ergonomische Bedienung des RFID-Auflegelesers und eine gute Lesbarkeit des grafischen 5,7“-TFT-Farbdisplays ermöglicht.

Ausstattung:

- Gehäuse aus Edelstahlblech gebürstet
- Displayscheibe aus schlagfestem Polycarbonat
- Erkennung der Karten / Tickets durch Positionsschalter
- Auffangbehälter zur Leerung (vollständig entnehmbar)
- 5,7“ TFT Farbdisplay incl. 64 MB Speicherplatz für grafische Bedienhinweise (Bildsequenzen oder Filmclips)
- Klimakit (Thermostatgeregelte Heizung+ Lüftung)
- Unterschiedliche Montageplatten verfügbar

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230VAC
- Gewicht: ca. 40kg
- Maße: 102 cm x 26 cm x 30 cm (H x B x T)
- akzeptierte Medientypen: MIFARE, ISO, LEGIC, HITAG, 1D-Barcode
- Zyklusdauer: ca. 2 Sekunden (Prüfen-Abschlucken-Freigeben)

Fischer Electronicsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 12
78052 Villingen-Schwenningen
Geschäftsführer: Lutz Klusekemper
HRA 602268 Amtsgericht Freiburg i.Br.

Tel: 07721 - 8858 - 0
Fax: 07721 - 8858 - 68
sales@fischer-electronic.de